

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №1080/6

Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Резьбы изготавливаются по ГОСТ6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
Резьба 15	1/2"	100	9		2,5	410	245	50	20 -40	20		1,115
Резьба 20	3/4"	100	10,5		2,5	410	245	50	49 29	20	2 000	0,140
Резьба 25	1"	100	11		2,8	410	245	50	49 29	20		0,170
Резьба 32	1 1/2"	100	13		3,2	410	245	50	49 29	20	200	0,200
Резьба 40	1 1/4"	100	15		3,2	410	245	50	49 29	20		0,250
Резьба 50	2"	100	17		3,5	410	245	50	49 29	20	500	0,480

ОТК  А.А. Киторов/

Дата: 15.07.2022

