

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 220.3

выдан 20 июля 2020 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 220.3

Условное обозначение деталей		Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
		Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Удар. вязк. при о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	✓	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1280	0,6	-
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	✓	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	400	1,6	-
Заглушка стальная П 32х3	✓	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	✓	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	✓	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	2000	0,1	-
Заглушка стальная П 57х3	✓	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	1000	0,2	-
Заглушка стальная П 76х3,5	✓	4(40)	350	-	505	320	23,9	-	6 (60)	1000	0,4	-
Заглушка стальная П 114х4	✓	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	6 (60)	400	0,8	-
Заглушка стальная П 219х8	✓	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6 (60)	200	4,6	-
Тройник стальной О 21,3х2 (DN 15)	✓	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	100	0,19	-
Тройник стальной О 45х2,5	✓	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	800	0,3	-
Тройник стальной О 48,3х2,6 (DN 40)	✓	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	450	0,4	-
Тройник стальной О 57х3	✓	4(40)	350	-	490	315	30	-	6 (60)	1000	0,4	-
Тройник стальной О 76х3,5	✓	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	200	0,8	-
Тройник стальной О 76х3,5-45х2,5	✓	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	50	0,8	-
Тройник стальной О 89х3,5	✓	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	300	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	✓	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	260	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	✓	4(40)	350	-	485	315	30	-	6 (60)	80	1,5	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	✓	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	60	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	✓	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	750	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 89х6	✓	4(40)	350	-	540	320	27	-	гарантируется	495	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	✓	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	250	2,5	-

Отгрузка по накладной № 1338666 от 20.07.20

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
3. Отводы по ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.0733-77

ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

