

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН С13-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Vacke
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха/модуля GSM-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- КПД — 99%
- Гарантия — 18 месяцев



Марка	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (не более)	Цена, руб
ЭВАН С1 3	3	220	30	642x250x174,5	24	9 640
ЭВАН С1 5	5	220	50	642x250x174,5	24	12 400
ЭВАН С1 6	6	220	60	642x250x174,5	24	14 300
ЭВАН С1 7,5	7,5	220/380	75	642x250x174,5	24	16 200
ЭВАН С1 9	9	220/380	90	642x250x174,5	24	17 990
ЭВАН С1 12	12	380	120	642x250x174,5	24	20 980
ЭВАН С1 15	15	380	150	642x250x174,5	24	22 700
ЭВАН С1 18	18	380	180	642x250x174,5	24	24 300
ЭВАН С1 21	21	380	210	642x250x174,5	24	25 500
ЭВАН С1 24	24	380	240	642x250x174,5	24	26 900
ЭВАН С1 30	30	380	300	642x250x174,5	24	32 400

Резьба патрубков вход/выход — внутренняя G 1¼