Изготовитель: ООО «ЛТК «Свободный сокол» *Адрес:* 398007 г. Липецк, Заводская пл. 1 Лист 1

Покупатель: ООО МРТД *Адрес:* 398037 Липецк пл Заводская 1 Листов 1

Грузополучатель: ООО МРТД *Адрес:*

№ транспорта: Н 808 НО 48

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 294 от «28» июля 2015 г.

Фасонные части соединительные чугунные напорные высокопрочные сварные (ТУ 1468-041-90910065-2013) и/или литые (ТУ 1460-035-90910065-2015) изготовленные из чугуна с шаровидным графитом с наружным лаковым покрытием соединением «Тайтон» и/или «RJ» в комплекте с уплотнительными резиновыми кольцами (манжетами).

1. Части фасонные

№ п/п	Полное наименование изделия	Кол-во, шт	Вес, тн	Наличие внутреннего цементно-песчаного покрытия	Тип соединения	Рабочее давление, кгс/см²	Метод изготовления (сварной или литой)
1	Тройник фланцевый с пожар. подв. Ду 300х200	1	0,153	ц/п	Ф	10	л
2	Тройник фланцевый Ду 300х200	1	0,120	ц/п	Ф	10	л
3	Тройник фланцевый с пожар подв. Ду 300х300	1	0,164	ц/п	Ф	10	л

2. Техническая характеристика

	Давление пневмоиспытаний МПа (кг/см²) не менее	Механические свойства			
		Предел прочности МПа (кг/мм²) не менее	Предел текучести МПа (кг/мм²) не менее	Твердость НВ, не более	Относительное удлинение, не менее %
	0,4 (4)	420 (42)	300 (30)	250	5

3. Справочно: уплотнительные резиновые кольца (манжеты) комплектующие фасонные части

Ø мм	Тип соединения	Кол-во, шт	Ø мм	Тип соединения	Кол-во, шт	Ø мм	Тип соединения	Кол-во, шт
100			350			800		
150			400			900		
200			500			1000		
250			600					
300			700					
	ВСЕГО:							

Всего мест в партии	3
Общий вес партии (поставки) с учетом веса уплотнительных резиновых колец (манжет)	0,437

Начальник ОТК

Штамп ОТК

ООО ЛТК ОТК Свободный сокол