

Ref. : CA 1103.pas

Rev. : B

Page : 1/1

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Муфтовый пружинный  
клапан с BSP резьбой

CA 1103



## ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: водоснабжение, насосное оборудование и т.п.

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 1/2" до Ду 2".  
Малые потери давления.  
Многоцелевое использование.  
Установка в горизонтальном и вертикальном положении.  
Превосходные гидравлические характеристики.  
Обеспечивает герметичность в любых условиях.  
Бесшумная работа.

## ИСПОЛНЕНИЕ

|      |        |           |               |
|------|--------|-----------|---------------|
| 6    | 1      | Крышка    | Латунь CW617N |
| 5    |        | Шток      | ABS           |
| 4    | 1      | Прокладка | Нитрил        |
| 3    | 1      | Суппорт   | ABS           |
| 2    | 1      | Пружина   | Нерж. сталь   |
| 1    | 1      | Корпус    | Латунь CW617N |
| Поз. | Кол-во | Описание  | материал      |

## РАЗМЕРЫ

| Ду |        | L     | L1    | L2    | Ø P   | Вес<br>(кг) |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| мм | дюйм   |       |       |       |       |             |
| 15 | 1/2"   | 45    | 11,5  | 11,5  | 33    | 0,12        |
| 20 | 3/4"   | 48    | 11,5  | 12,5  | 42,5  | 0,18        |
| 25 | 1"     | 54,5  | 13    | 13,5  | 48    | 0,24        |
| 32 | 1"1/4" | 58    | 14,5  | 14    | 57    | 0,33        |
| 40 | 1"1/2" | 65,5  | 16    | 16    | 67,5  | 0,50        |
| 50 | 2"     | 71,50 | 17,50 | 16,00 | 80,00 | 0,70        |

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар  
Максимальная температура: -20°C / +100°C.

## НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам  
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.  
Резьба BSP согласно норме ISO 228-1.

