

**ПАСПОРТ**  
**№ 01 от 09.01.2024 г.**  
**Отвод стальной крутоизогнутый**

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

№ ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

**1. Общие сведения об изделии**

Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 57х3,5

90° 76х3,0

90° 89х4,0

90° 108х3,5

90° 108х4,0

90° 219х5,0

Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,  
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034

Заказ (номер, дата): № 01 от 09.01.2024 г.

Партия №: 227

Дата выпуска (месяц, год): Декабрь 2023 г.

Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной детали

Заказчик: ООО ТД «СантехСтройКомплект», 431510, Республика Мордовия,  
Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61

**2. Основные технические данные и характеристики**

Проход условный DN, мм:

50

65

80

100

100

200

Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по  
ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы  
коррозионностойки

КОПИЯ  
ВЕРНА

| DN               | D   | T   | F=R | Масса отвода с<br>$\Theta=90^\circ$ | Максимально допустимое P <sub>рабочее</sub> , МПа          |                                                   |                                        |
|------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                  |     |     |     |                                     | Вода,<br>насыщенный пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Перегретый пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Газ<br>(1 группа по ТР<br>ТС 032/2013) |
| 50               | 57  | 3,5 | 75  | 0,6                                 | 10,00                                                      | 10,84                                             | 12,10                                  |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 15,00                                                      | 16,26                                             | 18,15                                  |
| 65               | 76  | 3,0 | 100 | 0,8                                 | 6,39                                                       | 6,92                                              | 7,72                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 9,58                                                       | 10,38                                             | 11,58                                  |
| 80               | 89  | 4,0 | 120 | 1,5                                 | 8,00                                                       | 10,08                                             | 12,06                                  |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 12,0                                                       | 15,12                                             | 18,09                                  |
| 100              | 108 | 3,5 | 150 | 2,2                                 | 4,20                                                       | 5,30                                              | 6,39                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 6,30                                                       | 7,95                                              | 9,59                                   |
| 100              | 108 | 4,0 | 150 | 2,5                                 | 4,50                                                       | 5,60                                              | 6,60                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 6,75                                                       | 8,40                                              | 9,90                                   |
| 200              | 219 | 5,0 | 300 | 13,0                                | 3,39                                                       | 3,92                                              | 4,45                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                                     | 5,09                                                       | 5,88                                              | 6,68                                   |

Максимальная рабочая температура, °C: 120  
 Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2  
 Материал: п. 3  
 Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1  
 Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10  
 Срок хранения, лет: 2  
 Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

### 3. Сведения о материалах

| №<br>п/п | Наименование<br>элемента             | Коли-<br>чество | Вид<br>металлопроката,<br>ГОСТ или ТУ | Наружный диаметр x<br>толщина стенки, мм | Марка<br>стали | Номер<br>сертификата |
|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1        | Отвод 90° 57x3,5<br>ГОСТ 17375-2001  | 5400            | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 45x3,5                                   | 20             | АК-565512/08         |
| 2        | Отвод 90° 76x3,0<br>ГОСТ 17375-2001  | 1008            | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 57x3,2                                   | 20             | 1300372077           |
| 3        | Отвод 90° 89x4,0<br>ГОСТ 17375-2001  | 660             | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 60x4,0                                   | 20             | 1300342460-<br>1/Т-1 |
| 4        | Отвод 90° 108x3,5<br>ГОСТ 17375-2001 | 3600            | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 76x3,5                                   | 20             | АК-564093/08         |
| 5        | Отвод 90° 108x4,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 900             | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 76x4,0                                   | 20             | 1300377293           |
| 6        | Отвод 90° 219x5,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 210             | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74     | 159x6,0                                  | 20             | 32206224             |

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

### 5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
- паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
- руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

## 6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 57x3,5; отвод 76x3,0; отвод 89x4,0; отвод 108x3,5; отвод 90° 108x4,0; отвод 90° 219x5,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.



Отметка ОТК  
(клеим ответственного  
за приемку)

( подпись, дата )

Особые отметки:

**КОПИЯ  
ВЕРНА**