

PAFOSS (FSL1)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



участвует в
федеральной
акции «Timberk
дарит подарки»

- **Уникальная комплектация:** «Сухой» ТЭН в первой цене!*
- Объем: 30/50/80/100 л – для вертикальных моделей
- Объем: 50/80 л – для горизонтальных моделей
- Впечатляющая эргономичная панель управления
- Белоснежный корпус из термостойкого пластика
- Прослужит действительно долго благодаря внутренним резервуарам из нержавеющей стали SUS 304 толщиной 1,2 мм
- Слой высококачественной изоляции, выполненный по технологии высокоточного запенивания, существенно снижает тепловые потери
- 3L Safety protection system (3L SPS): защита прибора от перегрева, «сухого» нагрева, избыточного давления внутри бака и протечки
- Сверхпрочная система переливов гарантирует эффективное смешивание и равномерность нагрева
- Гарантия на течь внутреннего резервуара 7 лет
- Яркая двухцветная световая индикация режимов работы на панели управления



* Модели, которые производятся начиная с октября 2016 года и имеют специальную информацию о «сухом» ТЭНе на упаковке прибора

** На течь внутреннего резервуара при своевременном прохождении регулярного технического обслуживания



мощность
Вт



«сухой»
ТЭН



бак из
нержавеющей
стали




система
защиты
безопасности



гарантия**



Панель
управления



«Сухой» ТЭН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ед. измерения	SWH FSL1 30 VE	SWH FSL1 50 VE	SWH FSL1 80 VE	SWH FSL1 100 VE
Объем	л	30	50	80	100
Расположение	-	вертикальное	вертикальное	вертикальное	вертикальное
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	9,1	9,1	9,1	9,1
Мощность по ступеням	Вт	2000	2000	2000	2000
Рабочее давление	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Класс влагозащиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	-	I (первый)	I (первый)	I (первый)	I (первый)
Время нагрева, при Δ30°C	мин.	21	43	64	79
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт·ч	335,8	452,6	481,8	518,3
Постоянные суточные тепловые потери	кВт·ч/сут	0,98	1,23	1,33	1,45
Вес (нетто)	кг	9,2	12,6	16,8	20,0
Размеры прибора	мм	430x552x233	430x835x233	516x989x270	516x1200x270