

Компенсаторы сильфонные осевые для полипропиленовых (пластиковых) труб KCO Plast

KCO Plast – новейшая разработка компенсаторов в области систем отопления и водоснабжения. В наши дни все чаще прибегают к прокладыванию трубопровода стояков из пластиковых труб, специально для этого случая мы разработали компенсаторы необходимой конструкции.



Рабочая температура:

- рабочая среда: пар, вода, воздух, питьевая вода
- рабочее давление: 16 Бар
- пределы допустимых температур: от - 40 до + 180°C

Особенности конструкции:

- сильфон: нержавеющая сталь 12X18H10T
- защитный кожух: нержавеющая сталь 08X18H10
- внутренний экран, резьбовое присоединение: нержавеющая сталь 12X18H10T

Технические характеристики

Модель	Резьба, "	DN, мм	PN, Бар	D, мм	осевое перемещение, мм	длина, L, мм	вес, кг	Осевая жесткость, кг/мм	Эфф. площадь (см²)
KCO Plast 15-16-50	1/2"	15	16	32,0	50 (-45;+5)	285	1,50	148,75	6,40
KCO Plast 20-16-50	3/4"	20	16	38,0	50 (-45;+5)	285	1,70	88,56	7,21
KCO Plast 25-16-50	1"	25	16	48,0	50 (-45;+5)	285	2,30	106,45	12,10
KCO Plast 32-16-50	1 1/4"	32	16	57,0	50 (-45;+5)	285	2,80	68,72	16,11
KCO Plast 40-16-50	1 1/2"	40	16	57,0	50 (-45;+5)	285	3,00	72,51	16,80
KCO Plast 50-16-50	2"	50	16	70,0	50 (-45;+5)	285	3,90	63,12	24,30