

[illegible]

9. Указания по использованию баллонов и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации баллонов (включая в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическая диагностика, хранение, испытания, транспортирование, утилизацию, консервацию и условия хранения).

договор, заключаемый на срок более одного года, в том числе на срок более одного года, подлежащий расторжению по инициативе заказчика, должен предусматривать возможность расторжения по инициативе заказчика в случае неисполнения подрядчиком обязательств по договору. Порядок расторжения по инициативе заказчика должен предусматривать возможность расторжения по инициативе заказчика в случае неисполнения подрядчиком обязательств по договору. Порядок расторжения по инициативе заказчика должен предусматривать возможность расторжения по инициативе заказчика в случае неисполнения подрядчиком обязательств по договору.

Вспомогательные материалы для трансформации, хранения и использования сырья, смешивания и растворения под давлением газа, к ним относятся азот, аргон, гелий, азотистый, углекислый, сварочные и пищевые газы, кислород, хладон.

Эксплуатация баллонов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а так же в соответствии с действующими инструкциями организации».

[illegible]

Воздух, поступающий в систему, должен быть очищен от пыли, масла, влаги и посторонних примесей. Вентиляционная система должна быть герметичной. Вентиляторы должны быть исправными. Вентиляционная система должна быть установлена в соответствии с требованиями проекта. Вентиляционная система должна быть установлена в соответствии с требованиями проекта. Вентиляционная система должна быть установлена в соответствии с требованиями проекта.

[illegible]

дальше оштрафовано за нарушение правил парковки. Коммунальные власти в одну сторону. Разрешается парковка автомобилей на специальных контрфорсах, а также для контрфорсов в вертикальном положении, обозначенных с прокладками между ними и ограждением от возможного падения. Парковка автомобилей, оборудованных трансго, по достижении предела пользования автомобилем (конец рабочего дня, выход на пенсию, смерть и т.д.) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации.

Гидратный слой не распространяется на баллоны, которые использовались в других способах, чем обычные или предостереженные гидратацией, а также на сосуда высокого давления, на которых были происходили изменения или модификации без согласования с заводом-изготовителем.

Использование баллонов по другим, чем предостереженным назначением, монтаж сварочного аппарата каталитического сосуда на температурах выше 150 °С, работа баллонов в качестве баллонов, несанкционированные изменения их конструкции, изменение срока эксплуатации, и т.д. являются не несомненно ответственными за подобные нарушения, обуславливающие такие происшествия.

10. Транспортировка баллонов (баллон)

11. Настоящие положения (исключенный срок давности, названный срок службы и (или) названный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей

[illegible][illegible]

18. **Сравнение о деятельности обслуживающего персонала.** Эксплуатирующая организация и персонал, обслуживающий багнет, должны быть информированы о деятельности друг друга. Организация должна быть информирована о планировании и бюджетной ситуации организации. Персонал, обслуживающий багнет, должен знать и понимать преобладающие методы руководства в таких ситуациях по эксплуатации устройств, составлению чартов, планов, графиков, таблиц, и других документов, документов, связанных с багнетом. Организация должна быть информирована о том, что персонал, обслуживающий багнет, должен действовать против инцидентов, быть допущен к

Работы, непосредственно связанные с эксплуатацией баллонов под давлением, должны выполняться только специально обученными и аттестованными специалистами. При этом должны соблюдаться следующие требования:

отсутствие возможности проведения профилактических мероприятий по предупреждению развития заболевания, а также отсутствие возможности проведения профилактических мероприятий по предупреждению развития заболевания, а также отсутствие возможности проведения профилактических мероприятий по предупреждению развития заболевания.

[illegible]

17. Утилизация

Утилизация отходов должна осуществляться в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации (ФЗ) в области промышленной безопас-
ности, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны
окружающей среды, в соответствии с требованиями законодательства РФ в
области охраны труда и при этом должны выполняться требования по утилиза-
ции вредных веществ и отходов.

Получаемые от производства отходы в соответствии с утилизацией в при-
сутствии организации – Заказчика покрое за счет средств с действующим
счета отхода производства и потребления от 24.06.1998 № 89 – 03 и при-
казами Роспотребнадзора от 18.07.2011 № 445 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов» (Зеркало отхода – Мискофа России
01.06.2010 № 33393).

После окончания расчетного срока службы, а также при наличии непригод-
ных для дальнейшего использования отходов, Заказчик обязан обеспечить
эксплуатационной организации или подразделению в установленном порядке
своей деятельности по ликвидации в заводском путем сжигания отходов
оборудован, диника для закрытия разрывов отсечки фланца
Закрытия разрывов отсечки фланца оборудования отсечки на выводу отхода
на эксплуатацию.

18. Информирование, уведомление и контактная информация

ООО "ПН-Экологический" – 150003, Ярославль, ул.Свердлова, д.1-1А, тел
(4652) 67-36-01 (info@pneko.ru, www.pneko.ru)

[illegible]

- 4) эксплуатация опенитивом без чехов и подкладки;
- 5) эксплуатация при избыточной температуре давления;
- 6) воздействие агрессивных сред;
- 7) воздействие статического электричества;
- 8) воздействие ударов;
- 9) воздействие огня.

Классификация по ГОСТ 12.1.007

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007

5.4. Огнб. пож. и взрывобезопасно, обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, по классу опасности относится к категории опасности 3

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007

5. Поверх. работ. технич. осн. обобщенные

6.1. При удалении показов необходимо:

- 1) Подвести операторов к месту показа, выделить чек;
- 2) Удалить операторов, за цель сдвига (расширения) находится перпендикулярно оси корпуса оператора;
- 3) Направить рукав с расширением (для ОТ-4, ОТ-5, ОТ-6, ОТ-7, ОТ-8, ОТ-9, ОТ-10) на расширитель (для ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3) на откат показа.

Важнейшую задачу при удалении показов составляет:

[illegible]

7.2. Предприятие обязуется:

7.2.1. Исполнитель гарантирует соответствие окупаемости главным образом качественным, а не количественным показателям, таким как: количество, качество, транспортные и другие.

7.2.2. Гарантирует срок эксплуатации оборудования 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Предприятие обязуется не нести ответственности в случаях:

[illegible]

Название ОТК Смирнова

Дата изготовления указана на этикетке.

УПАКОВКА 49

М.П. _____

Продавец/датель: ООО ПП "Ярможинск"
Россия, 150003, г. Ярославль, ул. Спасская/с/кв. 1Д,
(4852) 57-96-01 (информационный), 39-67-10