
www.BREEZE.ua REV.001/2016-05-25/RU-RU




# Паспорт

**Контргайка стальная**

Подтверждено соответсвие:

Сертификат: ТС N RU Д-UA.АУ14.В.04096, UA.TR.006.H.30400-14

**Таблица 1. Характеристики**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Изготовление и поставка | ГОСТ 8968 - 75 |
| Рабочая среда | Вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |

**Таблица 2. Параметры**

| Название параметра | Показатель | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| D | 36,9 | 41,6 | 53.1 | 63,5 | 69,4 | 68,5 | 110,0 | 121,0 |
| S | 32 | 36 | 46 | 55 | 60 | 75 | 95 | 105 |
| H | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| C | 1.6 | | | | 2.5 | | | |
| Резьба, d | ½’’трубы | ¾''трубы | 1’’трубы | 1¼’’трубы | 1½’’трубы | 2’’трубы | 2¼’’трубы | 3’’ трубы |
| Масса, кг | 0,037 | 0,044 | 0.076 | 0,105 | 0,113 | 0,174 | 0,334 | 0,347 |

**Таблица 3. Материалы**

| # | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Контргайка | Порошковая металлургия ГОСТ 28378 |

**Таблица 4. Комплектность**

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Контргайка | 1 |

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой служащие для соединения водогазопроводных труб с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении Р = 1,6 МПа.

2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**Примечания:**

Отклонение размера S по ГОСТ 6424 73

**Изготовитель.**
Олбризсервис, ООО
Украина, 02093,
г. Киев,
ул. Российская, 59
+380(44) 566-94-51
<info@breeze.ua>

**Дистрибьютор в РФ.**
Олбризсервис, ЗАО
Российская Федерация, 129626,
г. Москва,
ул. Староалексеевская, д.5, оф.463
+7 (495) 645-52-30
<info@olbreeze.ru>

(Место отметки ОТК)


www.BREEZE.ua REV/001/2016-05-25/RU-RU