

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
Адрес заказчика **142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50**
Заказ-наряд **403.1**

Отпуска по накладной № _____ от 30.11.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства					П пробное давление Рпр МПа (кгс/кв см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв см)	Рабоч. температура С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. к. при 0 С Дж/кв см				
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,2	-
Переход стальной П К 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1100	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1080	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1500	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	960	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	384	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	880	0,9	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К О 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	480	0,5	-
Переход стальной П К О 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	384	0,9	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Заглушка стальная П 50х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	30	2,5	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	250	2,2	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	100	3	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	200	3	-
Отвод стальной ОтвСт 76х6	4(40)	350	-	490	340	34	-	-	6 (60)	300	1,7	-
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	6 (60)	660	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 89х6	4(40)	350	-	540	320	27	-	-	6 (60)	160	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	6 (60)	300	3,6	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	460	325	30	-	-	6 (60)	160	5,7	-
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	90	13	-
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	6 (60)	90	20	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	6 (60)	64	23	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	6 (60)	48	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	6 (60)	12	78	-
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	6 (60)	1008	1	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	50	2,6	-
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	500	1,25	-

Переход TV ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва ультразвуковым методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Вещица производится по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 выполняются в соответствии: покр. хим. Л-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

Начальник ОТК



Гуринович И.М.