

Нижегородская область
Г. Семенов

ПАСПОРТ

30466p

обозначение изделия

C3 0326 TIC

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3; т. (831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

~~OCT 2022~~

Дата выпуска

Назначение	Для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства
------------	---

Зарегистрированный товарный знак выполнен на корпусе литием

3. Особенности технических данных и характеристики

Наименование параметра		Значение									
Проход номинальный		50	80	100	125	150	200	250	300		
Масса, кг не более		11,5	19	30,5	42	58	99	182	247		
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)		1,0 (10) - 1,6 (16,0)									1,0 (10)
Рабочая среда		Вода, пар + 225									
Температура рабочей среды, не более, °С		Соответствует классу «D» по ГОСТ 9544-2015									
Герметичность затвора		Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21;									
Присоединение фланцевое		исполнение уплотнительной поверхности - В									
Привод		Маховик									
Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м		60	70	80	110	120	130	180	200		
Отличительная окраска		Красная полоса на маховике									
Климатическое исполнение		У2, УХЛ4									
Температура окружающей среды, °С		от -15 до +40; для воды от +1 до +40									
Назначенный срок службы, лет		10									
Назначенный ресурс, циклов		1200									
Средний полный срок службы, не менее, лет		10									
Средний полный ресурс, циклов		1700									
Средний полный ресурс, циклов		0,3									
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более											
Изготовление и поставка по		ТУ 3721-001-00324292-2011									

3. Материал основных деталей

Корпус	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Диски	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка резьбовая	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение сальника	Кольца графитовые ТРГ
Прокладка	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

- Задвижка в сборе 30ч6ббр;
- Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте www.semimz.ru

5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч6ббр соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до перекопсервации - 1 год. Назначенный срок хранения 24 месяца.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(подпись ответственного за приемку)