Ref. : EV1110.pas

Rev. : D

Page : 1

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ

# EV1110

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

## ПРИМЕНЕНИЕ

Системы водоснабжения, пожаротушения, отопления, холодоснабжения, кондиционирования.



## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное дифференциальное давление: 0 bar


Питание:
Переменный ток (12-24-48-110-230 В)
Постоянный ток (12-42-48-110 В).

## ИСПОЛНЕНИЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | Сердечник | Нержавеющая сталь |
| | 1 | Мембрана | Нитрил |
| 3 | 1 | Катушка | |
| 2 | 1 | Крышка | Латунь CuZn40Pb2 |
| 1 | 1 | Корпус | Латунь CuZn40Pb2 |
| **Поз.** | **Кол-во** | **Описание** | **Материал** |

## РАЗМЕРЫ

| Ду | | L | H | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | | | |
| **12** | **3/8”** | 61 | 105 | 0,68 |
| **15** | **1/2”** | 61 | 105 | 0,66 |
| **20** | **3/4”** | 100 | 110 | 1,10 |
| **25** | **1”** | 100 | 116 | 1,20 |
| **32** | **1”1/4** | 146 | 200 | 5,20 |
| **40** | **1”1/2** | 146 | 200 | 5.00 |
| **50** | **2”** | 174 | 216 | 6,50 |




## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура: +80°C

## НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228-1.

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**