

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ,
ВНЕШНИЙ ВИД
И КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПРОВЕРЯЮТСЯ В МОМЕНТ
ПОКУПКИ


Наименование и артикул	
Дата продажи	
Штамп магазина	

Подпись продавца _____



Мне представлена вся информация о приобретенном товаре.
Претензий По внешнему виду и комплектности изделия не имею, с
гарантийными условиями, инструкцией по монтажу, обслуживанию и
уходу ознакомлен

Подпись покупателя _____



TSARSBURG
НАДЕЖНАЯ САНТЕХНИКА

СМЕСИТЕЛЬ



Долговечное покрытие

КОРПУС ИЗ СПЛАВА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
МЕДИ

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

- Установка смесителя должна производиться квалифицированным специалистом;
- Убедитесь в том, что, как клапан, уменьшающий давление, так и противозавозный фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя;
- Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
- Аккуратно промойте соединения;
- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов и оденьте на них отражатель;
- Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками;
- Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
- Затяните гайки на обоих эксцентриках, используйте ключ соответствующего размера с мягкими губками;
- В моделях с длинным гусаком закрепите дивертер на корпусе смесителя, затем вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку;
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга;
- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке;
- С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, верните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке.
- В торцевую часть корпуса верните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке;
- При помощи накидных гаек гибких подводов соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применения средств содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества. Ополаскивайте и вытирайте после каждого использования. Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса. Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапана.

В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО:

- а. Загрязнении, образовании известкового налета;
- б. Использовании запасных частей чужого происхождения;
- с. Несоблюдении инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- д. Естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- е. Использовании изделия не по его функциональному назначению;
- ф. Попадании внутрь инородных предметов;
- г. Неквалифицированной установке;
- h. При неполном комплекте изделия.