

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-РУ АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРПАЗСЕТ ОГН1.РУ.1404.К00083 от 25.03.2021 г. по 24.03.2024 г., выдан ООО «КЦ Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU АД80.К 00007 (09.02.21-09.02.24), выдан ООО «КЦ Перспектива»



Паспорт № 482 выдан 02 февраля 2024 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _и , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _и , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства							Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											КСУ -40°С	КСУ -5°С	КСУ -60°С			КСУ -60°С
1	Тройник П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001	9,3	8,9	14	13,4	22-171/9	431	249	23,6	70	86	68	-	-	240	720

Сведения о полужаботнике*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плашки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: выжиг при 550°С

** Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Начальник ОТК
Щапин А.В.

