



- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
- Предназначен для вентиляционных шахт с прямоугольным проемом.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы *(до 40 000 рабочих часов)*.
- Предназначен для непрерывной работы и не требует дополнительного обслуживания.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.

Дизайнерские исполнения



Белый



Ivory



Gray metal



Dark gray metal



Champagne



Black Al




Chrome



Gold

Размерные характеристики

Артикул	Ød	F
STANDARD 4	100	7
STANDARD 5	125	8.5



Технические характеристики

	STANDARD 4	STANDARD 5
Максимальный расход воздуха (м³/ч)	100	185
Давление (Па)	38	48
Уровень звукового давления на расст. 3 м (dB(A))	35	36
Напряжение (В)	220-240	
Частота (Гц)	50	
Ток (А)	0.07	0.09
Род тока	переменный	
Потребляемая мощность (Вт)	16	20
Класс защиты (IP)	24	
Масса (кг)	0.7	0.75

