

НТ - внутренняя канализация из ПП
КГ - наружная канализация из ПВХ
КГ2000 - наружная канализация из ПП
Skolan Safe - бесшумная канализация



ПАСПОРТ

Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47.

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Тройник НТЕА 110/50x45°

Дата изготовления: 24.08.2023г.

Партия: № 20230824.0600.63

Размер партии: 480 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактические значения
1	Внешний вид		Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов	Соответствует
2	Маркировка		Напечатана или отформована на наружной поверхности	Соответствует
3	Номинальный угол	град	$45,0 \pm 1^\circ$	Соответствует
4	Диаметр	мм	110,0 - 110,4	Соответствует
5	Внутренний диаметр раструба	мм	$110,4_{\min} / 50,3_{\min}$	Соответствует
6	Толщина стенки под уплотнительное кольцо	мм	$1,5_{\min} / 1,0_{\min}$	Соответствует
7	Толщина стенки раструба	мм	$2,4_{\min} / 1,6_{\min}$	Соответствует
8	Изменение внешнего вида после прогрева	мм	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%	Соответствует

Сертификат соответствия 04ИДЮ101.RU.C.03189 от 31.05.2022 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013.

Хранение – в местах исключаяющих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет. Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества
МП.



Е.А. Орлова