



**ООО «РосТурПласт»**

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Тройник 110х50х87,5° ВК ПП ГОСТ 32414-2013 РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005

**НОМЕР ПАРТИИ:** 251118

**кол-во 5000 шт**

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** ноябрь 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей                  | Нормы по ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат испытания                            |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид. Маркировка.                  | Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам. | Внешний вид соответствует. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| 2.1   | Наружный диаметр                          | 110+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110                                            |
| 2.2   | Толщина стенки                            | 2,7+0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,8                                            |
| 2.3   | Диаметр гладкой части раструба (прямого)  | 110,5+0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110,4                                          |
| 2.4   | Диаметр гладкой части раструба (бокового) | 50,4+0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,8                                           |

**Условия хранения:** Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

**Гарантийный срок хранения фитингов:** 2(два) года со дня изготовления.

**Заключение:** Тройник 110х50х87,5° ВК ПП (партия №251118) соответствует требованиям ГОСТ 32414-2013 ТУ 4926-001-78044889-2005

Дата выдачи паспорта: 25.11.18

Зиновьева Ю.Д.

ОТК № 2  
ООО «РОСТУРПЛАСТ»

