


П А С П О Р Т

Днище смотрового колодца, полимерно-песчаное
ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:

Днище предназначено для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений, на тротуарах, пешеходных дорожках, на проезжей части улиц и магистральных дорогах.
Условное обозначение: Дно колодца, ТУ 5772-002-87769752-2011

2. Основные размеры, технические параметры:

Габаритные размеры: - диаметр – 1065 ± 10 мм - высота – $30 \text{ мм} \pm 10 \text{ мм}$	
Масса: $34 \text{ кг} \pm 3 \text{ кг}$	
Нагрузка – 250кН	
Условия эксплуатации от - 60°C до + 60°C	

3. Комплектность:

1. Днище смотрового колодца – 1 шт.
2. Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Днище колодца


Количество изделий в партии: _____ шт.

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.



ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.