



ОКП 14 6200
ОКП РБ 24.44.26.520



МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПАСПОРТ БФИП 302636.004 ПС

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 18069.

Срок действия до 18.07.2022 г.

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.


Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.40.41.01.013.Е.000389.09.14 от 23.09.2014 г.

1. Муфты переходные с цилиндрической трубной резьбой (далее муфты) предназначены для бессварочного соединения труб в быту и присоединения дополнительных приборов, бытовой техники и др. к существующим трубопроводным системам, в условиях неагрессивных сред (вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200°C и номинальном давлении до 1,0 МПа.

2. Муфты изготавливаются с номинальными диаметрами:

DN20xDN15; DN25xDN15; DN25xDN20.



Обозначение	Диаметры номинальные, DNxDN1	Резьба, дюйм		L, мм не более
		D	D1	
Муфта20x15	20x15	G3/4-B	G1/2-B	33
Муфта25x15	25x15	G1-B	G1/2-B	38
Муфта25x20	25x20	G1-B	G3/4-B	36

3. Материал муфт - Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711-93.

4. На муфтах нанесена маркировка – присоединительная резьба в дюймах.

5. Комплектность:

- паспорт на каждое упаковочное место - 1 шт;

6. Заметки по монтажу и эксплуатации

6.1 До начала монтажа необходимо убедиться, что муфта не имеет повреждений в виде вмятин, трещин и др.

6.2 Вручную накрутить муфту на трубу. После этого разводным ключом затянуть резьбу. Муфта должна быть накручена на трубу не более чем на 3-4 оборота.

6.3 Резьбовое соединение рекомендуется уплотнять лентой ФУМ или другим уплотнительным материалом.

6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- механическое воздействие на муфту в виде удара или др. нагрузки;
- монтировать муфту с помощью трубного ключа и избыточной намоткой уплотнительного материала (льняной пряжи) во избежание разрыва муфты.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня установки на трубопроводе.

8. Сведения об упаковке

Муфты упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150.

Муфты должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%.


Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

9. Сведения об утилизации

9.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.

10. Свидетельство о приемке

Муфта 25х20 изготовлена и принята согласно ТУ РБ 500059277.017-2002 и признана годной для эксплуатации.



(подпись лица, ответственного за приемку)

«___»

201__ г.

Упаковщик _____

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит»,
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94
факс (0152) 77-04-88
e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.