



ПАСПОРТ

Клапан запорный, тип HS, модификация Модификация HS3B

Код материала: 087N6648



14.12.2016

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны запорные с электроприводом типа HS.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

Заводы фирмы-изготовителя: «Danfoss Limited», Capswood, Oxford Road, Denham, UB9 4LH Buckinghamshire, Великобритания.

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на наклейке на приводе в формате: мм/гггг минус 18 месяцев.

2. Назначение изделия

Клапаны запорные типа HS используются в бытовых и промышленных системах центрального отопления, ГВС и систем охлаждения, чтобы управлять потоком воды в системе.

3. Технические характеристики

Исполнение	Paddle
------------	--------

Номинальный диаметр (DN), мм	20
Номинальное давление (PN), бар	10
Максимально допустимый перепад давлений, бар	1
Рабочая среда	Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Температура рабочей среды, °C	до 95 °C
Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	Внутр. 3/4 BSP
Пропускная способность Kvs, м³/ч	6,1
Тип термoeлементa или привода в комплекте	Mid.position
Номинальное напряжение привода, В	220/240 Vac, 50/60 Гц
Максимально потребляемая мощность привода, Вт	6
Время открытия, с	<35
Время закрытия, с	<20
Максимальный ток на вспомогательный переключатель	7 (1) А, 220/240 переменного тока
Класс защиты	IP40
Корпус	Латунь
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	NBR
Кольцевое уплотнение	FKK
Верхняя уплотнительная прокладка	Этиленопропилен

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан запорный типа HS;
- электрический привод типа HS;
- инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие клапанов запорных типов HS подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01388, срок действия с 12.12.2013 по 10.12.2018.
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана запорного типа HS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапана запорного с электроприводом HS – 12 месяцев с даты продажи, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапана запорного типа HS при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.