

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1сентября
Заказ-наряд 382/1.1

выдан 20 января 2018 г.

Отпуска по накладной № от 20.01.18

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-ти	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %	Удар. вязк. при о С Дж/кв. см				
Тройник стальной 21,3х2 (DN 15)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	6 (60)	1500	0,08	-
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	2000	0,4	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	600	1,5	-
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	300	2,2	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	500	2,2	-
Тройник стальной 133х4-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	130	4,9	-
Тройник стальной 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	90	6	-
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	80	15,4	-
Тройник стальной 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	100	14,4	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	400	1,5	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	200	2,2	-
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	90	3	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	180	4,4	-
Тройник стальной О 133х4-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	70	4,9	-
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	6	-
Тройник стальной О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	6	-
Тройник стальной О 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	70	15,4	-
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	40	14,4	-

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
1000

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хлм. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМПИ



НАЧАЛЬНИК ОТК



Малкин А.М.