



## Шланги для машиностроения, приборостроения и строительной отрасли

### Шланг ПВХ для газовых плит и приборов

Газовый шланг поливинилхлоридный армированный полиэфирной нитью в индивидуальной упаковке (еврослот)

#### ДОСТОИНСТВА:

трудногорючий, диэлектрический, выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой, устойчив к воздействию масляного тумана, эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок

Не имеет аналогов из продукции производимой в России

В сравнении с резиновым шлангом срок эксплуатации увеличен более чем в 2,5 раза. В сравнении с сильфонной подводкой имеет более низкую стоимость при сопоставимом сроке эксплуатации и основных рабочих характеристик. Исключает дополнительную диэлектрическую вставку.

Назначение гибкой подводки: для газовых колонок, газовых плит, газовых баллонов, газовых горелок

Кратковременное давление до 60 бар

Температура монтажа до 0 °C

Способ упаковки: гофрокороб размер 800X580X600

Количество шлангов в гофрокоробе (стандартная упаковка):

0,4 м - 300 шт; 0,5 м - 300 шт; 0,6 м - 300 шт; 0,8 м - 300 шт; 1,0 м - 250 шт; 1,2 м - 250 шт; 1,4 м - 200 шт; 1,5 м - 200 шт; 1,6 м - 200 шт; 1,8 м - 150 шт; 2,0 м - 150 шт; 2,5 м - 120 шт; 3,0 м - 100 шт; 3,5 м - 100 шт; 4,0 м - 80 шт; 4,5 м - 80 шт; 5,0 м - 80 шт



#### ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ПВХ алюминиевая опрессовка в упаковке евро слот

| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 0160953 | 0,4 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160954 | 0,4 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160955 | 0,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160956 | 0,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160957 | 0,6 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160958 | 0,6 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160959 | 0,8 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160960 | 0,8 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160961 | 1,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160962 | 1,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |



Шланги для машиностроения, приборостроения  
и строительной отрасли

Шланг ПВХ для газовых плит и приборов

### ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ПВХ алюминиевая опрессовка в упаковке евро слот

| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 0160963 | 1,2 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160964 | 1,2 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160965 | 1,4 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160966 | 1,4 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160967 | 1,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160968 | 1,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160969 | 1,6 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160970 | 1,6 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160971 | 1,8 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160972 | 1,8 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160973 | 2,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160974 | 2,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |



Шланги для машиностроения, приборостроения  
и строительной отрасли

### Шланг ПВХ для газовых плит и приборов

#### ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ ПВХ алюминиевая опрессовка в упаковке евро слот

| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 0160975 | 2,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160976 | 2,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160977 | 3,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160978 | 3,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160979 | 3,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160980 | 3,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160981 | 4,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160982 | 4,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160983 | 4,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-гайка  |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160984 | 4,5 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160985 | 5,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |
| артикул | длина | внут. диаметр | внеш. диаметр | раб. давлен. | темп.интервал | тип          |
| 0160986 | 5,0 м | 10 мм         | 16 мм         | 2,0 бар      | -25°C /+ 90°C | гайка-штуцер |