

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 337.1

выдан 05 октября 2020 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 337.1

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-тии	Механические свойства				Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа. (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительно е удлинение, %	Относительное сужение, %				
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	41	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-114х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 426х10-273х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	12	27	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	1000	0,1	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6 (60)	1000	0,2	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	6 (60)	1000	0,6	-
Тройник стальной 21,3х2 (DN 15)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	1000	0,19	-
Тройник стальной 26,9х2 (DN 20)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	1000	0,23	-
Тройник стальной 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	500	320	30	-	6 (60)	300	0,25	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	100	2,2	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	100	2,2	-
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6 (60)	60	3	-
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	60	6	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	250	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 133х8	4(40)	350	-	495	345	31	-	гарантируется	150	7,4	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	гарантируется	200	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	гарантируется	120	20	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	гарантируется	60	39	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	50	68	-
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	гарантируется	750	1	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	гарантируется	500	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	гарантируется	250	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	гарантируется	192	6,1	-

Отгрузка по накладной № от 05.10.20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Переходы ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

3. Отводы по ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

