

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД 180° ПОД ПРИВАРКУ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод 180° служит для соединения
параллельно расположенных
водогазопроводных труб, с применением
сварки, в системах отопления, водопровода,
газопровода и других системах, работающих
в условиях неагрессивных сред при
температуре проводимой среды не выше 150°
и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Радиус гиба R, мм	Масса кг
15	140,0	55,0	0,372
20	145,0	65,0	0,488
25	200,0	90,0	1,000
32	230,0	118,0	1,530
40	300,0	175,0	2,548
50	350,0	245,0	4,642