

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 000000008250
от 30 сентября 2014 г.

ОАО "Вологдаметаллоопторг"
160004, г Вологда Ленинградский туп. 18

Вагон № Мест Грузополучатель:

Автотранспорт

ОАО "РГМК Центральный регион"

Договор ВО-02-052/14 от 23.07.2014-31.12.2015

№ п/п	Наименование продукции	ГОСТ	№ партии № пакета	№ плавки	Позиция	Свариваемость	Группа поверхности	Класс точности	Марка стали	Группа прочности	Категория	Толщина	Кратность длины	Профилеразмер	Кол-во, шт	Масса
1	Трубы профильные	ГОСТ 8645-68	ТП14/1508	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	50x25x2.0 L=6000	210	2.835
2	Трубы профильные	ГОСТ 8645-68	ТП14/1508	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	50x25x2.0 L=6000	210	2.81
3	Трубы профильные	ГОСТ 8645-68	ТП14/1508	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	50x25x2.0 L=6000	210	2.815
4	Трубы профильные	ГОСТ 8645-68	ТП14/1508	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	50x25x2.0 L=6000	210	2.85
5	Трубы профильные	ГОСТ 8639-82	ТП14/1330	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	40x40x2.0 L=6000		2.29
6	Трубы профильные	ГОСТ 8639-82	ТП14/1330	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	40x40x2.0 L=6000		2.265
7	Трубы профильные	ГОСТ 8639-82	ТП14/1330	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	40x40x2.0 L=6000		2.31
8	Трубы профильные	ГОСТ 8639-82	ТП14/1330	341226	10	СВ	IV	B	Ст3сп	OK360B	5	C	МД	40x40x2.0 L=6000		2.285
Итого:															840	20.46

Химический состав							As %		
Плавка	C % x100	Si % x100	Mn % x100	P % x100	S % x100	Cr % x100	Ni % x100	Cu % x100	N2 % x100
341226	16	21	34	13	6	3	2	3	3

Механические свойства					Ударная вязкость, Дж/см ²	
Партия	Предел текучести, Н/мм ²	Предел прочности, Н/мм ²	Холодная изгиб, уд/неуд	Прочность сварного шва уд/неуд	Старение	
					KCU -20	KCV +20
ТП14/1508	476	476	УД	УД		
ТП14/1330	476	476	УД	УД		

Дата, время печати: 10.12.2014 15:37:31



Мастер *Коробов АА*

