

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невывдвижным шпинделем  
наименование изделия  
фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. №  
обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-003-07529459-04 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 500 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.  
Тел. /факс (8722) 68-13-59, e-mail: oaozg-ogk@mail.ru.

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2112  
Утвержден  
ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

**ЗАДВИЖКА**  
**С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ**  
**НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**  
**ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ**  
**С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 75°С**

ПАСПОРТ  
ЛШТИ.491685.001 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                                                                                                  |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование                                                                                     | Задвижка с обрезиненным клином и невыводным шпинделем фланцевая чугунная, DN |  |
| Обозначение                                                                                      | ЛШТИ.491685.001-                                                             |  |
| Тип (т/ф)                                                                                        | 30ч39р, цвет задвижки - синий                                                |  |
| Зав. номер                                                                                       |                                                                              |  |
| Дата изготовления                                                                                |                                                                              |  |
| Задвижки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 75 °С. |                                                                              |  |

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

|                                                                                     |                                       |            |            |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Давление номинальное, МПа                                                           | 1,6 (16)                              |            |            |            |            |            | 1,0 (10) |
| Диаметр номинальный, мм                                                             | 50                                    | 80         | 100        | 125        | 150        | 200        | 200      |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544                                                    | «А» (протечки не допускаются)         |            |            |            |            |            |          |
| Рабочая среда                                                                       | вода по СанПиН 2.1.4.1074 +5 ...+75   |            |            |            |            |            |          |
| Температура рабочей среды, °С                                                       | СЧ20 ГОСТ 1412                        |            |            |            |            |            |          |
| Материал корпусных деталей                                                          | резиновая смесь                       |            |            |            |            |            |          |
| Материал уплотнений                                                                 |                                       |            |            |            |            |            |          |
| Управление                                                                          | ручное или электроприводом            |            |            |            |            |            | ручное   |
| Усилие на маховике, обеспечивающее герметичность, Н·м (кгс·м)                       | 140 (14)                              | 300 (30)   | 350 (35)   | 400 (40)   | 640 (64)   | 920 (92)   |          |
| Максимальное допустимое усилие на маховике открытия и закрытия затвора, Н·м (кгс·м) | 850 (85)                              | 1200 (120) | 1600 (160) | 1400 (140) | 1440 (144) | 1500 (150) |          |
| Число оборотов шпинделя до полного открытия задвижки                                | 9,5                                   | 16         | 20         | 25         | 30         | 32         |          |
| Климатическое исполнение                                                            | УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150 |            |            |            |            |            |          |
| Масса, кг, не более                                                                 | 12                                    | 21         | 26         | 36         | 48         | 76         |          |

|                                           |                             |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Строительная длина, мм                    | 150                         | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,2                         |     |     |     |     |     |
| Присоединение к трубопроводу              | фланцевое по ГОСТ 12815     |     |     |     |     |     |
| Изготовление и поставка                   | ТУ 3721-003-07529459-04     |     |     |     |     |     |
| Установочное положение                    | любое, кроме маховиком вниз |     |     |     |     |     |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

| Обозначение        | Наименование                | Кол. | Прим.     |
|--------------------|-----------------------------|------|-----------|
| ЛШТИ.491685.001    | Задвижка                    | 1    |           |
| ЛШТИ.491685.001 ПС | Документация                |      |           |
| ЛШТИ.491685.001 РЭ | Паспорт                     | 1    |           |
|                    | Руководство по эксплуатации | 1    | на партию |

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
- 3.Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 1500 циклов.

Средний срок службы до списания – 16 лет.

Средний ресурс до списания – 4500 циклов.

Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001 РЭ.