

Ref. : R 2148.pas

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Rev. : Initial

## Вентиль

R 2148

Page : 1

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

EAC

Tecofi  
VALVE DESIGNER - FRANCE**ПРИМЕНЕНИЕ**

Промышленные краны для регулировки и управления потоком. Все среды: вода, пар, воздух, углеводороды и т.п.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Корпус из бронзы, крышка из латуни  
- уплотнение латунь/PTFE  
Управление - стальной окрашенный маховик.  
Резьбовое соединение "BSP".

**ИСПОЛНЕНИЕ**

|      |   |                     |                      |
|------|---|---------------------|----------------------|
| 11   | 2 | Гайка               | Сталь                |
| 10   | 1 | Штурвал             | Сталь + Эпоксид      |
| 9    | 1 | Уплотнение сальника | EPDM                 |
| 8    | 1 | Прокладка           | Латунь               |
| 7    | 1 | Шток                | Латунь CuZn39Pb2     |
| 6    | 1 | Гайка сальника      | Латунь               |
| 5    | 1 | Шайба               | Сталь                |
| 4    | 1 | Седло               | PTFE                 |
| 3    | 1 | Клапан              | Латунь CuZn39Pb2     |
| 2    | 1 | Крышка              | Латунь CuZn39Pb2     |
| 1    | 1 | Корпус              | Бронза CuSn5Zn5Pb5-C |
| Rep. | № | Описание            | Материал             |

**РАЗМЕРЫ**

| DN |       | L  | H   | H max | ØV | Вес (kg) |
|----|-------|----|-----|-------|----|----------|
| мм | дюйм  |    |     |       |    |          |
| 15 | 1/2"  | 50 | 64  | 71    | 50 | 0,26     |
| 20 | 3/4"  | 55 | 69  | 78    | 50 | 0,35     |
| 25 | 1"    | 64 | 82  | 94    | 60 | 0,53     |
| 32 | 1"1/4 | 73 | 99  | 111   | 60 | 0,79     |
| 40 | 1"1/2 | 84 | 107 | 126   | 65 | 1,07     |
| 50 | 2"    | 90 | 120 | 142   | 80 | 1,47     |

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление: 20 бар.  
Температура: +100°C.

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

