



ПАСПОРТ

Затворы обратные, Тип NVD 805

Код материала: 065B7511



Дата редакции: 02.02.2017

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Затворы обратные типа NVD 805.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Socla S.A.S.", 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, Франция.

Заводы фирмы-изготовителя:

"Socla S.A.S.", Zone d'activit de Savoie Hexapole, Rue Louis Armand 73420 Mery, Франция;

Haitima Corporation, 8th Fl. No 201, Titing Boulevard, Sec. 2, Taipei, Taiwan R.O.C.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

2. Назначение изделия

Затвор обратные типа NVD 805 (далее- затворы обратные или затворы) служат для предотвращения обратного течения среды. Затворы характеризуются низким сопротивлением. Они надежны, не вызывают шума и не создают гидравлического удара. Затворы обратные не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	200
Номинальное давление (PN),бар	16
Давление открытия клапана, мм.в.ст.	0
Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы до 50%
Температура окружающей среды, °C	от -10 до +40
Температура рабочей среды, °C	от -10 до +100
Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности)	ГОСТ54808-2011 Класс А
Тип присоединения к трубопроводу	Межфланцевое
Гидравлическая характеристика (KV _s), м³/ч	1510

Масса (кг)	14
Корпус	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Пластины	Алюминиевая бронза
Рым-болт	Сталь XC15
Заглушка	Латунь
Пружина	Нерж. Сталь AISI 316
Шток	Нерж. Сталь AISI 316
Прокладка	PTFE
Уплотнение	EPDM

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- затвор обратный типа NVD 805;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие клапанов обратных типа NVD 805 подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-FR.АИ30.В.00508, срок действия с 23.07.2013 по 18.07.2018, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04965, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04967, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие затворов обратных типов NVD 805 техническим

требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы затворов обратных типов NVD 805 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.