

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК Галиева ИА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**
ТУ 4923-001-00218182-2004


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150°C и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	55,0	9,0	0,054
20	¾"	55,0	10,5	0,064
25	1"	65,0	11,0	0,115
32	1¼"	70,0	13,0	0,151
40	1½"	80,0	15,0	0,211
50	2"	95,0	17,0	0,355
65	2½"	100,0	22,0	0,433

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК Галиева ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
УДЛИНЕННЫЙ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб,
с применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150°C и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	1/2"	70,0	9,0	0,069

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2020

ООО КРУПНИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК. ГАЛИЕВА ИА

ОТК Галиева ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
УКОРОЧЕННЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**


ПАСПОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	45,0	9,0	0,052
20	¾"	45,0	10,5	0,083
25	1"	60,0	11,0	0,127
32	1¼"	60,0	13,0	0,164
40	1½"	70,0	15,0	0,233
50	2"	70,0	17,0	0,295