

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
 Адрес заказчика **142701, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50**
 Заказ-наряд 63.2

220005, г. Минск, ул. Гикало, 5, Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 63.2

Выдан 05 марта 2020 г.

Условное обозначение деталей	Предельные параметры			Механические свойства						Отпуска по накладной №			
	Условное обозначение	Условное обозначение	Рабоч. температура, °С	№ партии	Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. при 0 °С, Дж/см	Пробное давление Рпр МПа (кгс/см)	Кол-во шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
Переход стальной П К 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1500	0,05	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	383	2,3	-
Переход стальной П К 219х6-114х4	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	15	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	15	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	8,3	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	8,3	-
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	2	11	-
Переход стальной П К О 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	80	11	-
Переход стальной П К О 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	660	0,1	-
Переход стальной П К О 57х3-38х2	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	600	0,1	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	375	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	-	489	315	25	-	-	6 (60)	600	0,2	-
Переход стальной П К О 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	720	0,4	-
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	216	0,6	-
Переход стальной П К О 114х4-57х3	4(40)	350	-	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	300	0,6	-
Переход стальной П К О 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	80	1	-
Переход стальной П К О 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	40	1	-
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	32	1	-
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	150	1,3	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	140	2,3	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	20	2,9	-
Заглушка стальная П 76х3,5	4(40)	350	-	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	3000	0,05	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	-	505	320	23,9	-	-	6 (60)	600	0,2	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	-	505	319	28,2	-	-	6 (60)	1000	0,4	-
Заглушка стальная П 273х7	4(40)	350	-	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	500	0,6	-
Заглушка стальная П 325х10	4(40)	350	-	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 325х10	4(40)	350	-	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	100	5,6	-

от 05.03.20

Заглушка стальная П 426х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	40	19	-
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	40	19	-
Тройник стальной П 630х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	30	25	-
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	12	38	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	250	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	150	1,5	-
	4(40)	350	-	460	325	30	-	-	6 (60)	100	1,5	-
									гарантируется	600	5,7	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст. 20
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст. 20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст. 20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст. 20
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
 2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
 3. Тройники по ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

Начальник ОТК



МАЛКИН А.М.

ОТК