

Изготовитель: ООО «Полимерпласт» ИНН 7610092414
 Адрес: 152914 г. Рыбинск, ул. Целинная, 26
 Телефон: (4855) 25-41-15, факс (4855) 23-15-90

СЕРТИФИКАТ качества № 470
 от 15 октября 2015 г.

На литые фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов нормального (10 кгс/см²) и повышенного давления (16 кгс/см²), изготовленных в соответствии с требованиями ТУ 1460-001-21672028-2013.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия, услуги	Ед. изм.	Кол-во	Вес 1ед, кг	Общий вес, кг
1.	УФ 100	шт	5	17,5	87,5
2.	ТФ 100х100	шт	15	28	420
3.	ТФ 200х100	шт	7	51,1	357,7
4.	ХФ 200х100	шт	5	23	115
5.	ТФ 80х80	шт	3	17	51
6.	ТФ 100х80	шт	3	22	66
7.	ХФ 100х50	шт	5	10,7	53,5
8.	ПФР 100	шт	5	11	55
9.	ППФ 100	шт	5	34,4	172
10.		шт	-		
11.		шт	-		
12.		шт	-		
13.		шт	-		
14.		шт	-		
15.		шт	-		
16.		шт	-		
17.		шт	-		
18.		шт	-		
19.		шт	-		
Итого:			шт		1377,7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

1. Предел прочности на разрыв, МПа не менее	420
2. Твердость, НВ не более	245
3. Испытанию пневматическим давлением, кгс/см ²	6
4. Испытанию гидравлическим давлением, кгс/см ²	25

ПРИМЕЧАНИЕ:

Испытанию пневматическим давлением подвергаются все изделия
 Испытанию гидравлическим давлением подвергается одно изделие из партии.

ГАРАНТИИ: предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ при соблюдении правил транспортировки и хранения, установленных настоящим стандартом. Размеры согласно ГОСТ 5525-88, ГОСТ ISO 2531-2012.

Начальник ОТК



БТК-2-1

