Приложение 1.Приказ№8 от 14.03.2014г. (с изм. 17 10 14г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Сантехстрой"
142111, МО, г.Подольск, ул.Вишневая, д.3

ТОВАРНЫЙ ЗНАК изготовителя

Паспорт №

выдан январь 2021 г.

Заказчик и его адрес: ООО"Сантехкомплект"

Основание: счет №

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)				Рабочее давление РУ кгс/см2	№ партии	дата партии	Механические свойства металла							
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал				Временное сопротивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение 6z%	Относительное сужение %	Ударная вязкостьKCU, кгсм/см2 Ст20 при -40*	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Тройник И1	Дн 42,4х3,2 (Ду32)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	1378	08.10.2020г	480	375	34	50	29	100	1,10	ст20
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91237	14.09.2020г.	520	245	29	50	29	300	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91237	14.09.2020г.	520	245	29	50	29	25	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 76 х 3,5 (Ду65)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91122	14.09.2020г.	510	415	30	50	29	130	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 76 х 3,5 (Ду65)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91122	14.09.2020г.	510	415	30	50	29	80	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91122	14.09.2020г.	510	415	30	50	29	100	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91122	14.09.2020г.	510	415	30	50	29	20	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду80)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	40	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду80)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	132	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду80)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	60	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 89 х 3,5 (Ду80)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	30	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 89 х 3,5 (Ду80)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	30	1,63	ст20
Тройник И2	Дн 108 х 4 (Ду100)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	81275	28.08.2020г.	500	245	31	50	29	85	2,20	ст20
Тройник И2	Дн 108х4-89х4 (100х80)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	81275	28.08.2020г.	500	245	31	50	29	72	2,20	ст20
Тройник И2	Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду150)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	01М156	27.01.2020г.	490	245	30	50	29	84	6,60	ст20
Тройник И2	Дн 219 х 6,0 (Ду200)		ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	01М156	27.01.2020г.	412	245	21	50	29	100	10,8	ст20
Тройник И2	Дн 219 х 6,0 (Ду200)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	01М156	27.01.2020г.	412	245	21	50	29	9	10,8	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по PN (Ру) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля: Захаров Г.А. **Штамп ОТК**

МАСТЕР КОНТРОЛЯ ЗАХАРОВ Г.А.