Общество с ограниченной ответственностью "ТрубНик" 127576, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 89

П А С П О Р Т № тр000002816 от 25.11.2015 12:00:00

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект» **Документ основание:** Реализация товаров и услуг тр000002816 от 25.11.2015 12:00:00

Условное обозначение деталей	Марка стали	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.	Масса 1шт, кг
				Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См^2		
Тройник стальной переходной ГОСТ 17376 Дн 325х8-219х6	Сталь 20	2,5		433	295	24	-	64	12	27,4

1. Условия применения деталей исполнения 2 по PN(Py) - по 5.1.7 или 5.1.7.1 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре по ГОСТ 356.
2. Детали исполнения 2 должны выдерживать Рпр по ГОСТ 356. Детали из стали марок, не включенных в ГОСТ 356, должны выдерживать Рпр=1,5PN(Py).
3. Цинковое покрытие осуществляется методом термодиффузионного цинкования в соответствии с ТУ-1280-077-02494680-01 и ГОСТ Р 51163-98.

Штамп



Подпись