

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 Калужская область
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в
Тел. (484) 397-96-17
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 516

15.09.2021 г.

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00180 от 19.04.2021

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ

ОКПД2 22.21.29.130

Угольник 90° НПВХ 40 – 10 ТУ 2248-003-18425183-01

Партия № 6/п
Количество: 100 штук
Дата изготовления: 2021 г.

Материал: композиция НПВХ
Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид:	Наружные и внутренние поверхности соединительных деталей должны быть гладкими, без трещин, пузырей и других дефектов. Цвет деталей – серый. Оттенки не регламентируются.	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- диаметр	не более 52,5	Соответствует
	- раструб	40,1 + 0,2	Соответствует
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении 4,2 МОР при 20° С, ч, не менее	1	Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении 3,2 МОР при 20° С, ч, не менее	1000	Соответствует
5	Изменение внешнего вида после прогрева при температуре (150 ± 2)° С	глубина повреждений : - зона литника не более 50 % - линия спая не более 50 % - другие участки не более 10 %	Соответствует
6	Температура размягчения по Вика, ° С	> 72	Соответствует

Гарантийный срок хранения деталей - два года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – соединительные детали, упакованные в тару, должны храниться в неотапливаемых складах защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Условия хранения должны исключить возможность механического повреждения и деформирования деталей и загрязнения их поверхности.

Детали хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4). Допускается хранение деталей в условиях 8 (ОЖ 3) сроком не более 6 месяцев.

Заключение Отдела контроля качества: детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида для напорных труб соответствуют требованиям ТУ 2248-003-18425183-01



Начальник Отдела контроля качества,

/ Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества