



Муromский завод
трубопроводной
арматуры



Паспорт А016.080.291.00.00 ПС уч. № 74 894

Задвижка клиновая литая (ЗКЛ) с выдвижным
шпинделем стальная DN 80 PN 1,6 МПа под
электропривод, У1

Предназначена для использования в качестве запорного
устройства на технологических трубопроводах по
транспортированию воды, пара, масел, нефти,
нефтепродуктов, других неагрессивных жидких сред по
отношению к которым материалы деталей задвижек
коррозионностойкие

Ограду

Таблица фигур	30с941нж
Диаметр условного прохода, мм	80
Давление номинальное МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, не более, °C	450
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающей среды, °C	от -40 до +40
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,3
Привод	Электропривод тип А
Необходимый крутящий момент на гайке шпинделя кулачковой при закрытии задвижки, Мкр±10%, Н·м(кгс·м)	84 (8,4)
Число оборотов шпинделя закрыто/открыто	23
Высота закрыто, не более Н, мм	340
открыто, не более, мм	430
Строительная длина L, мм	210
Присоединения к трубопроводу	Фланцевое
Фланцы корпуса по	ГОСТ 33259-2015
Ответные фланцы по	ГОСТ 33259-2015
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015 исполнение В ряд 1	
Материал: корпус, крышка	"У" Сталь 20Л/25Л II ГОСТ 977-88
шпиндель	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72
Масса изделия, не более, кг	29
Изготовление и поставка по	ТУ 3741-008-43179794-2009
Назначенный срок службы/ресурс, лет/циклов, не менее	20/1500
Полный срок службы/ресурс, лет/циклов, не менее	30/2500
Наработка на отказ, не менее	500 циклов
Вероятность безотказной работы за назначенный ресурс, не менее	0,95

Страна изготовитель – Россия.

Предприятие изготовитель – ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 10
Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35. ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; доб.: 2-30, ЗАО «ПО МЗТА», тел./факс (49234) 2-20-91; 3-14-52;

Информация о сертификации

Сертификат соответствия № TC RU C-RU OC12 B.00057.

Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.

Сертификат соответствия № TC RU C-RU OC12 B.00056.

Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.

Декларация о соот., рег. № ЕАЭС N RU Д-РУ OC12 B00045.

Срок действия с 12.03.2018г. по 11.03.2023г.

Орган по сертификации ООО «ЦИСнА»

рег. № RA RU 10OC12.

Декларация рег. № ЕАЭС N RU Д-РУ MH32 B00417.

Срок действия с 19.06.2017г. по 18.06.2022г.

Орган по сертификации ООО «НЦТДЭнС»

рег. № РОСС RU.0001.11MH32.

Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка A016.080.291.00.00

заводской номер	дата
-----------------	------

соответствует ТУ 3741-008-43179794-2009, принята по классу герметичности А ГОСТ 9544-2015 и законсервирована

Прочность и плотность материала по ГОСТ 5762-2002.

Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76.

Срок консервации – 3 года.

Контролер ОТК

М.П.

подпись

расшифровка

Условия хранения и транспортирования – 8 (ОЖЗ)
по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода задвижки в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Комплектность

Задвижка 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Руководство по эксплуатации 2 шт. на партию