

Приложение к формуляру
(Заводится и оформляется в
пожарной части или
на рукавной базе)

Движение и деления в эксплуатации

Пожарная часть (рукавная база), охраняемый объект _____

Дополнительная маркировка _____

Дата постановки на вооружение _____

Дата окончания срока службы _____

Таблица 2 – Постановка и деления на вооружение

Состояние рукава	Должность и Ф.И.О. ответственного лица	Подпись

Таблица 3 – Испытания

Дата	Причина проведения испытания	Условия проведения испытания (давление)	Результат	Ф.И.О., подпись

Таблица 4 – Ремонт

Дата	Причина ремонта	Характер повреждения	Вид ремонта	Ф.И.О., подпись

ООО «Производственная компания «Берег»

ФОРМУЛЯР

Рукава пожарные напорные для пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал»

Ф О 8193-031-00323890-2009



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с настоящим формуляром (ФО).
ФО прилагается в количестве одного экземпляра на количество не более 10 скатов рукавов и сохраняется на протяжении всего срока службы пожарного рукава.

Допускается делать копии формуляров на каждый рукав.

В ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись, должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, ютотую заверяет ответственное лицо.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1. Назначение изделия

Рукава пожарные напорные для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал», предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей с водородным показателем pH 7-10 на расстоянии под давлением, в интервале рабочих температур от минус 45 °С до плюс 40 °С. Рукава эксплуатируют в районах с умеренным и холодным климатом и категории размещения 1 (исполнение У1, ГОСТ 15150).

2.2. Условное обозначение

Пример условного обозначения при заказе и в технических документах рукавов пожарных напорных для внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп «Универсал» с условным проходом 50 на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения, климатического исполнения У1:

РПК (В)-НВ-50-1,0-У1, ТУ 8193-031-00323890-2009, где:

РПК – рукав для пожарных кранов;

(В) – рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием;

НВ – для наружных и внутренних пожарных кранов;

50 – условный проход рукава;

1,0 – рабочее давление, МПа;

У1 – климатическое исполнение;

Данные об изготовителе

Изготовитель: ООО «Производственная компания «Берег» (ООО «ПК «Берег»).

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н,

пос. Больше-Дворы. Тел./факс: (49643) 7-90-90; 79-272; 79-554.

Сведения о сертификации.

Сертификат соответствия № RU С-РУ ПБ97 В.00226/19 от 02.09.2019 г. по 01.09.2022 г.

Выдан: ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные рукавов пожарных напорных для пожарных кранов и переносных

мотопомп «Универсал» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Значение *
1. Внутренний диаметр, мм и условный проход (DN)	51±2 (50);
2. Длина рукава в скатке, м	10±1; 15±1; 20±1;
3. Рабочее давление, МПа, не более	1,0
4. Испытательное давление **, МПа, не менее	1,25
5. Масса рукава длиной 1 м, кг, не более, для рукавов: - DN 50	0,45

Примечания:

* Данные для конкретного внутреннего диаметра рукава выделяются (подчеркиваются или обводятся линией).

**** Гидравлическое давление, ютому подвергаться рукава при проверке герметичности после ремонта (в том числе оборудованные пожарными соединительными головками) или по истечении гарантийного срока хранения.**

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- рукав пожарный;

- формуляр – 1 экземпляр на количество не более 10 секторов рукавов;

Примечания:

1. По согласованию с Заказчиком, рукава могут поставляться как оборудованные пожарными соединительными головками ГОСТ Р 53279-2009 (далее головками), так и не оборудованные ими.

2. Рукава должны оборудоваться головками в соответствии с «Методическим руководством по

организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденными МЧС России в

установленном порядке и в соответствии с технологическим регламентом на изготовление рукавов

пожарных напорных в сборе, утвержденным в установленном порядке.

3. При заполнении формуляра, записи в тексте для конкретного изделия должны выделяться

(подчеркиваться или обводиться линией).

5. МАРКИРОВКА

5.1. На расстоянии не более 0,5 м от обоих концов рукава должна быть маркировка содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак обращения на рынке;

- основное обозначение рукава (пример для рукава пожарного напорного для внутренних и

наружных пожарных рукавов и переносных мотопомп: РПК-(В)-НВ – 50 – 1,0-У1).

- длину рукава, м;

- дату изготовления (месяц, год);

5.2. Маркировка наносится несмываемой, неоссылающейся краской и должна быть ясной, четкой и

сохраняется на рукаве в течение всего срока эксплуатации.

6. УПАКОВКА

Рукава поставляются в скатках.

Скаты рукавов, с закрепленными наружными юнками, упаковывают в полиэтиленовую пленку

ГОСТ 10354 с указанием на ней манипуляционных знаков «Крюками не брать», «Беречь от нагрева» по

ГОСТ 14192

Допускаются другие виды и способы упаковки в полиэтиленовую пленку, и другие виды

упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции.

Масса одной упаковочной единицы не должна превышать 30 кг.

Примечание:

По согласованию с Заказчиком допускается поставка рукавов без упаковки.

7. ГАРАНТИИ ИЗОГОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества рукавов техническим условиям

ТУ 8193-031-00323890-2009 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования,

установленных в настоящем формуляре. Гарантийный срок хранения рукавов – 24 месяца с момента

изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации рукавов – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и хранения.

Срок службы рукава – не менее 5 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рукава пожарные напорные для пожарных рукавов и переносных мотопомп «Универсал»

с условным проходом DN 50, с 20-30 изгот. и приняты в соответствии с обязательными

требованиями технических условий ТУ 8193-031-00323890-2009 «Рукава пожарные напорные для

пожарных рукавов и переносных мотопомп «Универсал» и признаны годными к эксплуатации.

(обозначение и наименование технических условий)

Начальник ОТК

М.П.

(личная подпись)

18.01.2020

Козлова Е.Е.

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

Представитель заказчика

(личная подпись)

(число, месяц, год)

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Рукава транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта

Рукава при транспортировании должны быть предохранены от воздействия атмосферных

осадков, прямого попадания солнечных лучей.

Укладка рукавов при транспортировании должна быть плотной, не допускающей истирания

рукавов друг о друга и о стены транспортного средства.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ РУКАВОВ С ВЕЩЕСТВАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ НА НИХ

РАЗРУШАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (МАСЛО, БЕНЗИН И ДР.)

Рукава должны храниться и транспортироваться при температуре от минус 50°C до плюс

50°C.

Рукава должны храниться в затененных помещениях складского типа. При хранении рукава

должны складываться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, печей и других

источников тепла.

Рукава в складах для временного хранения (при сроке хранения не более трех месяцев), должны

укладываться на деревянные, решетчатые настилы, столпами не выше 1,5 метра, без соприкосновения

со строительными конструкциями склада.

При длительном хранении рукава должны укладываться на деревянные или оцинкованные

металлические стеллажи и должны периодически (не реже одного раза в год) осматриваться при полном

раскатывании рукава и обратном скатывании. При этом должна быть внесена запись в

соответствующем журнале с указанием даты проведения осмотра рукава

Скаты рукавов должны быть ослаблены до свободного смещения (от руки) витков один

относительно другого.

Не допускается укладывать на рукава посторонние предметы.

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Рукава должны эксплуатироваться в соответствии с «Методическим руководством по организации

и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденной МЧС России.

В пожарной части или рукавной базе на рукавах наносится дополнительная маркировка в

соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов».

Для маркировки рукавов допускается использовать любую краску, кроме нитрозмали, по цвету контрастно

отличающуюся от цвета рукава. Рекомендуется маркировку наносить шпательной краской.

Рукава моют водой с добавлением (или без) бытового синтетического средства для стирки белья.

Сушка рукавов производится в специальных сушилках (шкафах) при температуре окружающей

среды не выше 40 °C, а также при комнатной температуре в помещении или на открытом воздухе при

отсутствии прямого попадания солнечных лучей.

11. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Ремонт осуществляется с помощью заплаты к вырезанным из той же полимерной камеры, из

юторой изготовлен и сам рукав. На наружной стороне рукава отмечается карандашом место свища.

Внутрь рукава под свист подводится специальное устройство, состоящее из штанги длиной 1000 мм, на

конце юторой прикреплена фторопластовый брус размером 50х100х30 мм с зажимом, в юторый крепится

заплата. На другом конце штанги привязан шнур длиной 10,5 метра. Снаружи на рукав накладываются

калька, размером 400 х 400 мм, и с помощью утюга, разогретого до температуры 105-110 °C,

определяемую термолентой, плавными возвратно-поступательными движениями от руки по параллельной

плоскости фторопластового бруса, включая попадание наравляющего элемента на ребро гладится по

кальке место свища (поврежденное место) в течение 1,5 минут (следить, чтобы заплата прилегалась к

внутренней поверхности рукава). Место свища охладить естественным путем в течение 150-160 секунд.

Режим движением срываю штангу из рукава. Рукав готов к эксплуатации.

Эти действия повторяются рукава, юторые имеют юлоте, резание поверхности рукава,

размеры юторых не превышают 1 см

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Все полученные предприятием сообщения потребителей о несоответствии поставленной

продукции служат ОТК регистрирует в журнале учета сообщений и направляет юлии в цеха (целпы) на

рассмотрение и заключение.

По результатам анализа рекламации предприятия-изготовителя разрабатывает мероприятия на

устранение причин, вызвавших предъявление рекламации.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации рукава выводятся в специальные места - промышленные свалки. Способ

утилизации рукава – захоронение, сжигание.