

Ref. : CB 3243 pas

Rev. : B

Date : 02/03/2018

Page : 1/1

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТВОРЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру16

CB 3243



**Tecofi**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоотведение, КНС, очистные сооружения, системы орошения.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 200.  
Установка в горизонтальном или вертикальном положении при восходящем потоке.  
Направление потока указано стрелкой на корпусе  
Фланцевое соединение Ру16.

### ИСПОЛНЕНИЕ

|      |                   |                       |
|------|-------------------|-----------------------|
| 6    | Уплотнение крышки | Графит                |
| 5    | Шток              | Нержавеющая сталь 304 |
| 4    | Уплотнение        | EPDM                  |
| 3    | Заслонка          | Чугун EN GJL-250      |
| 2    | Крышка            | Чугун EN GJL-250      |
| 1    | Корпус            | Чугун EN GJL-250      |
| Поз. | Описание          | Материал              |

### РАЗМЕРЫ

| Ду  |       | L   | H   | Вес (кг) |
|-----|-------|-----|-----|----------|
| мм  | дюйм  |     |     |          |
| 40  | 1 1/2 | 180 | 109 | 8,5      |
| 50  | 2"    | 200 | 112 | 11,2     |
| 65  | 2 1/2 | 240 | 132 | 15,5     |
| 80  | 3"    | 260 | 141 | 19,0     |
| 100 | 4"    | 300 | 162 | 28,5     |
| 125 | 5"    | 350 | 192 | 42,2     |
| 150 | 6"    | 400 | 211 | 57,0     |
| 200 | 8"    | 500 | 270 | 93,0     |

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 48  
и DIN 3202/1 серия F6  
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру16

