Ref. : F 2143.pas

Rev. : A

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сетчатый фильтр, муфтовый с газовой резьбой PN20

F 2143

Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтрация всех типов сред.




ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и крышка из бронзы, съемная сетка из нержавеющей стали. Ру 20. Ячейка:
Ду 15-20-25: 0,4 мм
Ду 32-40-50: 0,5 мм

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Крышка	Бронза CuSn5Zn5Pb5-C
3	1	Прокладка	Волокно
2	1	Фильтр	Нержавеющая сталь 304 X5CrNi 18-10
1	1	Корпус	Бронза CuSn5Zn5Pb5-C
Rep.	**№**	**Описание**	**Материал**



РАЗМЕРЫ

DN		L	H	Ячейка (mm)	Вес (kg)
мм	дюйм				
15	**1/2"**	58,0	39,7	0,4	0,144
20	**3/4"**	67,5	44,2	0,4	0,21
25	**1"**	82,5	53,8	0,4	0,325
32	**1"1/4**	91,5	61,7	0,5	0,484
40	**1"1/2**	106,5	71,5	0,5	0,773
50	**2"**	126	88,9	0,5	1,350

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 20 бар.
Температура: +120°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**