

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 390.1

Отгрузка по накладной № от 19.11.23

выдан 19 ноября 2023г.

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условно	е давлени е Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера -тура, о С	Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучест и, МПа	Относительн ое удлинение, %	Относи- тельное сужение , %	Удар, в зк. при о С Дж/кв.с м					
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-		6 (60)	1008	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-		6 (60)	1472	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-		6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-		6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-		6 (60)	560	1	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-		6 (60)	160	1	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-		6 (60)	191	4,4	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-		6 (60)	16	20	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-		6 (60)	100	6	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-		6 (60)	230	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-		6 (60)	20	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-		гарантируется	1320	1,8	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-		гарантируется	168	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-		гарантируется	80	27	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-		гарантируется	64	39	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-		гарантируется	48	45	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-		гарантируется	15	68	-
Отвод стальной ОтвСт 133х4 (под 45 град)	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-		гарантируется	300	1,9	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10(под 45 град)	4(40)	350	-	460	310	33	-	-		гарантируется	30	19,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-		6 (60)	500	1,5	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст. 20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст. 20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст. 20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК



Гуриневич И.М.