

Общество с ограниченной ответственностью «АС»




347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1761/2

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, срез резьбы по ГОСТ10549-80.



Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительно е сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	200	40	9	2,5	1	410	245	50	20	20		0,230
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	200	45	10,5	2,5	2	410	245	50	49	20		0,300
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1"	200	50	11	2,8	3	410	245	50	49	20		0,331
Сгон 32 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	200	55	13	3,2	4	410	245	50	49	20	70	0,630

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»
 Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК / Э. А. Киторов

Дата: 14.12.2021

