


**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru**ПАСПОРТ****Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR, типы KR20**

Структурная схема обозначения изделия:						Конкретное обозначение изделия:	15.06.2020 Подпись изготовителя Торговый Дом АДЛ Torgovyi Dom ADL Документов (с/к) 199															
ГРАНАР® KR XX. 02. XXX. XX. Ф/Ф						(416 780) ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR20.02.050.16.Ф/Ф DN050 PN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Tmax=80oC																
1	2	3	4	5	6	Предприятие изготовитель:	Область применения: Клиновые задвижки ГРАНАР® типа KR20 предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке холодной, горячей воды и прочих нейтральных сред, системах канализации. Отметки о прохождении приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ТУ 3731-018-81673229-2009															
1. Торговая марка задвижки 2. Серия задвижки 3. Тип задвижки: 20 – с ручным управлением 4. Материал корпуса 02 – высокопрочный чугун GGG50 5. Номинальный диаметр DN, мм 6. Номинальное давление PN, бар 7. Тип присоединения Ф/Ф – фланец/фланец						ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия																
Примечание: заполняется по необходимости						<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Наименование испытаний</th><th>Результат</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Визуально-измерительный контроль</td><td>Гожен</td></tr><tr><td>2</td><td>Тест на прочность, плотность корпуса</td><td>Гожен</td></tr><tr><td>3</td><td>Проверка герметичности</td><td>Гожен</td></tr><tr><td>4</td><td>Проверка работоспособности</td><td>Гожен</td></tr></tbody></table>		№	Наименование испытаний	Результат	1	Визуально-измерительный контроль	Гожен	2	Тест на прочность, плотность корпуса	Гожен	3	Проверка герметичности	Гожен	4	Проверка работоспособности	Гожен
№	Наименование испытаний	Результат																				
1	Визуально-измерительный контроль	Гожен																				
2	Тест на прочность, плотность корпуса	Гожен																				
3	Проверка герметичности	Гожен																				
4	Проверка работоспособности	Гожен																				
УТД000152746-1 / 2020						Штамп ОТК																
Технические характеристики																						
Характеристика		Значение		Примечание																		
Номинальное давление, МПа		1,6																				
Максимальная температура рабочей среды, °C		+80																				
Максимальная температура окружающей среды, °C		+35																				
Минимальная температура окружающей среды, °C		-10																				
Рабочая среда		вода																				
		хоз. бытовые стоки																				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ4																				
Присоединение		фланцевое																				
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015		А																				
Тип управления		штурвал		В соответствии с договором поставки																		
Показатели надежности и безопасности	Средний назначенный ресурс		10 000 циклов																			
	Средний назначенный срок службы		15 лет																			
	Средний срок хранения		36 месяцев	При избежании образования конденсата, прямого попадания солнечных лучей и ультрафиолета, хранения под прямым воздействием кислорода и озона, контакта с растворителями, жирами, маслами, нефтепродуктами, кислотами и т.д.																		
Спецификация задвижки ГРАНАР® типа KR20																						
1. Корпус		GGG50																				
2. Клин		GGG50/EPDM																				
3. Гайка		БрАЖ9-4																				
4. Шток		Нержавеющая сталь 20X13																				
5. Крышка		GGG50																				
6. Полукольцо		БрАЖ9-4																				
7. Сальниковая втулка		БрАЖ9-4																				
8. Грязевик		NBR																				
9. Штурвал		GGG50																				
10. Гайка		Сталь 20																				
11. Шайба		Сталь 20																				
12. Кольцо		NBR																				
13. Кольцо		NBR																				
14. Винт		Сталь 35																				
15. Уплотнение крышки		NBR																				

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/Факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru**Размеры и параметры задвижки ГРАНАР[®] типа KR20**

DN	L	D	D1	D2	Размеры, мм					Масса, кг
					nxØd	b	t	H	G	
50	150	98	165	125	4x19	19	3	266	200	9,9
65	170	118	185	145	4x19	19	3	296	200	13,3
80	180	133	200	160	8x19	19	3	326	200	16
100	190	153	220	180	8x19	19	3	354	240	20,1
125	200	183	250	210	8x19	19	3	410	260	28,7
150	210	209	285	240	8x23	19	3	435	280	36,8
200	230	264	340	295	12x23	20	3	521	320	56,7
250	250	319	405	355	12x28	22	3	617	360	84,1
300	270	367	460	410	12x28	24,5	3	709	400	118

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента установки продукции Покупателем, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента передачи продукции Покупателю. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.