



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ553.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 1455 выдан 16 марта 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ _с , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCU -5°C			KCU -60°C
1	Тройник оцинкованный П 1-48.3х2.6-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термооцинкованное ГОСТ 9.301-2006	9	8,6	13,5	12,9	440/18	439	269	24,3	69	84	67	-	336	
2	Тройник оцинкованный П 89х3.5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001 покрытие цинковое термооцинкованное ГОСТ 9.301-2006	7,5	7,1	11,3	10,7	22-150/21	442	264	23,9	67	83	66	-	3	

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-494863/09	6789	8F4756	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1 ГОСТ 17380-2001
Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

