8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия.
Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики.
Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно.
Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

9. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения (Схема 1);
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

10. Сведения о приемке

Сведения о приемке изделия ОТК :
Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.99.29-001-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Комплектовщик: _____
Контролер ОТК: _____
Дата приемки: _____

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

Торгующая организация (магазин)

_____

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____» _____ 20 ___г.

Покупатель _____ /_____ / Подпись
Ф.И.О.

Продавец _____ /_____ / Подпись
Ф.И.О.

Stelmix

Stelmix™
144004, Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6
Тел.: +7 (499) 503-07-66

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель водяной
ТУ 25.99.29-001-63502961-2017
Товар сертифицирован

Гарантия 5 лет

Паспорт является гарантийным талоном.
Проверяйте правильность заполнения.

2 000000 096254

версия от 09.02.2023

1. Общие положения

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для использования в системе горячего водоснабжения (ГВС) для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.

1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 25.99.29-001-63502961-2017, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. Технические характеристики

2.1. Полотенцесушитель выполнен из высоколегированной коррозионностойкой нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей используются трубы, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7.

2.3. Вид обработки - полировка, покраска.

2.4. Давление рабочее - до 9 атм.

2.5. Испытано под давлением 15 атм.

2.6. Температура теплоносителя - до 115° С

3. Комплектация изделия

3.1. Полотенцесушитель тип **«Лесенка» с нижним подключением**:
- заглушка – 1 шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1 шт.
- крепление телескопическое – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.2. Полотенцесушитель тип «Фокстрот»:
- крепление телескопическое – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.3. Полотенцесушитель тип «М-образный»/«П-образный»
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.4. Полотенцесушитель тип «М-образный с полкой»
- крепление телескопическое – 2шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условиях соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1. **Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».**

5.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС осуществляется параллельно к основной магистрали.

5.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.

5.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 9 атм. Если рабочее давление в системе ГВС выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 9 атм.

5.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов согласно Схеме 1, 2.

5.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене.

5.7. Для сохранения полировки поверхности не рекомендуется применять абразивные моющие средства.

5.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.

5.9. **В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.**

6. Порядок установки

6.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилей.

6.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.

6.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.

6.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж (дюбеля в комплектацию не входят).

6.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.

6.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

6.7. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие прокладок на соединениях.

Схема 1. Нижнее подключение



*Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителем на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке.
Заглушка с воздухоотодчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.

Схема 2. Боковое подключение



7. Утилизация изделия

Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.