СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует техническим требованиям ТУ4951-005-00218182-2010

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

ООО «Крупинский арматурный завод»

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Ру – 1,6МПа

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ4951-005-00218182-2010

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха в ванных и душевых комнатах жилых и общественных зданий. Работает в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении до Ру = 1,6 МПа

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением Ру = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
25	1"	500	500	3,400

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует техническим требованиям ТУ4951-005-00218182-2010

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Ру – 1,6МПа

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ4951-005-00218182-2010

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха в ванных и душевых комнатах жилых и общественных зданий. Работает в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении до Ру = 1,6 МПа

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением Ру = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
25	1"	500	500	3,400

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует техническим требованиям ТУ4951-005-00218182-2010

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ОТК

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Ру – 1,6МПа

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ4951-005-00218182-2010

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха в ванных и душевых комнатах жилых и общественных зданий. Работает в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении до Ру = 1,6 МПа

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением Ру = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
32	1¼"	500	500	4,330

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует техническим требованиям ТУ4951-005-00218182-2010

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ОТК

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Ру – 1,6МПа

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ4951-005-00218182-2010

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной предназначен для сушки полотенец и нагрева воздуха в ванных и душевых комнатах жилых и общественных зданий. Работает в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении до Ру = 1,6 МПа

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением Ру = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
32	1¼"	500	500	4,330