

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

по накладной

по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,87
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	18,1 (180)
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°C в течение 5 ч - в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч	10 35	9,4 18,1
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5-15	13,2
5	Восстановимость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	39,0
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к износу	Должен быть устойчивым к износу и при испытании не должен ломаться и деформироваться	удовлетворительно

Затвердевшие изделия паронита толщиной менее 2 мм

Затвердевшие изделия паронита толщиной менее 2 мм
Затвердевшие изделия паронита толщиной менее 2 мм
Затвердевшие изделия паронита толщиной менее 2 мм

Представитель службы обеспечения

качества и безопасности

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БАТИ АВТО

