

ЛШТИ.494654.001 ПС

АО «Завод им. Гаджиева»

ОКПД2 28.14.13.130

ЕКПС 4730

Утвержден

ЛШТИ.494654.001 ПС-ЛУ

П А С П О Р Т
ЛШТИ.494654.001 ПС

Конденсатоотводчик автоматический приварной



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU СТ-RU.KA01.00216

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.14946/19

Обоснование безопасности 3742.01.000.000 ОБ

Сертификат на сейсмостойкость № ROCC RU.HA10.H01899

ЛШТИ.494654.001 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конденсатоотводчик автоматический предназначен для отвода и сброса конденсата из систем подачи и отвода пара в различных устройствах.

Обозначение изделия ЛШТИ.494654.001-02 (т/ф 450/3Н24)

Диаметр номинальный DN, мм 20

Давление номинальное PN, МПа(кгс/см²) 4,0 (40)

Класс герметичности по ГОСТ Р54808-2011 - «А».

Температура проводимой среды до 300°C

Температура окружающей среды от минус 40°C до 60°C

Масса 1 шт., кг. 1,94

Предприятие изготовитель ОАО «Завод им.Гаджиева»

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Наименование	Количество		Примечание
	на изделие	на партию	
Конденсатоотводчик в сборе	1 шт.	<u>52</u>	
Паспорт		<u>52</u>	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик автоматический соответствует требованиям чертежа ЛШТИ.494654.001 и техническим условиям ЛШТИ.494654.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска и консервации 15 07 20 19 г.

Срок консервации 3 года.

Подпись и штамп ОТК



4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует качество конденсатоотводчика требованиям чертежа ЛШТИ.494654.001 и техническим условиям ЛШТИ.494654.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок 3 года со дня отгрузки с завода-изготовителя, в том числе 18 месяцев со дня ввода конденсатоотводчика в эксплуатацию.

4.3. Механические повреждения уплотнительных поверхностей, образовавшиеся в результате попадания твердых частиц, находящихся в проводимой среде, не являются причиной для предъявления рекламаций.