



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"  
Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14  
Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14  
Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14  
ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126  
Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО), БИК 046577413  
р/сч 40702810920020009129, К/сч 30101810965770000413  
тел.: +7(3435)379-420; 379-421; 379-422; 379-423  
E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

## Паспорт № 51/1

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Обозначение фланцев                 | Dy  | Py | Марка стали | Кол-во штук в партии | Дата изготовления (поставки) | Заказчик, номер договора         |
|-------------------------------------|-----|----|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Фланец 1-50-6 ст.20 ГОСТ 12820-80   | 50  | 6  | Ст. 20      | 300                  | 19.01.2016                   | ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1 |
| Фланец 1-300-10 ст.20 ГОСТ 12820-80 | 300 | 10 | Ст. 20      | 400                  | 19.01.2016                   | ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1 |

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра             | Значение                                                                                        |                                                                      |                  |     |     |                                        |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|----------------------------------------|--------------------------|
|                                    | D*                                                                                              | D <sub>1</sub> *                                                     | D <sub>2</sub> * | dв  | d*  | b                                      | h                        |
| Предельные отклонения размеров, мм | h16 – при токарной обработке; 2 класс точности по ГОСТ 14792, при отсутствии токарной обработки | ±0,5 для отв. Ø 11<br>±1,0 для отв. Ø 14-26<br>±1,5 для отв. Ø 30-45 | ±4               | H14 | H15 | по классу «очень грубый» ГОСТ 30893.1: |                          |
|                                    |                                                                                                 |                                                                      |                  |     |     | Отклонение                             | Размер                   |
|                                    |                                                                                                 |                                                                      |                  |     |     | ±1                                     | св 6 до 30               |
|                                    |                                                                                                 |                                                                      |                  |     |     | ±1,5                                   | св 30 до 120             |
|                                    |                                                                                                 |                                                                      |                  |     |     |                                        | ±1 при h=2<br>±2 при h>2 |

\*Размеры D, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub> и d по ГОСТ 12815-80

### 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 12816-80. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

### 4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)

| Дата | Вариант защиты по ГОСТ -9.014            | Срок консервации, годы                                          |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76 | 3 года<br>(в местах исключаяющих попадание атмосферных осадков) |

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 12820-80, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

18.01.2016

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.

19.01.2016

расшифровка подписи

год, месяц, число

МП

