

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1 сентября
Заказ-наряд 639.1

Выдан 25.06.2018 г.

Отгрузка по накладной № от 25.06.18

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения			№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кон-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, °С			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при 0°С Дж/кв. см					
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3 *	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3 *	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	-	6 (60)	96	0,9	-
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	-	6 (60)	40	1,3	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	-	6 (60)	208	8,3	-
Переход стальной П К О 133х5-114х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	-	6 (60)	15	1,3	-
Переход стальной П К О 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	-	6 (60)	40	5,3	-
Переход стальной П К О 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	-	6 (60)	14	8,3	-
Заглушка стальная П 32х2	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	-	6 (60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 133х4	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	-	-	6 (60)	800	0,9	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,4	-
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	6 (60)	500	0,8	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	-	6 (60)	400	1,5	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	-	6 (60)	300	0,4	-
Тройник стальной О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	-	6 (60)	30	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	-	6 (60)	80	1,5	-
Тройник стальной О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	-	6 (60)	20	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	-	гарантируется	500	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 133х4	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	-	-	гарантируется	50	3,8	-
Отвод стальной ОтвСт 219х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	-	-	гарантируется	60	20	-

Отвод стальной ОтвСт 273х7	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	50	27	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	150	45	-
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	870	1	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	250	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	150	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	18	15	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)
Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Заглушка ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Ветчина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
3. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
4. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



Начальник ОТК



МАЛЮКИН А.М.