ООО «Технотрон-Метиз»
423814, Россия, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а я 13.
Тел.:(8552) 20-21-42, (8552) 20-21-44
e-mail: bilalov.tem-po@mail.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
НОМЕР 59
ДАТА 11.01.2019 14:07:17
ВЫДАН ДЛЯ ЗИТАР-СНАБ

Обозначение позиции	Стандарт, ТУ	Размер	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Марка стали	Покрытие	Код тары	Кол-во мест	Масса нетто (кг)	Масса брутто
29-933-10x35-88	DIN 933	Болт М10-6gx35.88.019	6g	8.8	1,5	Ст 20Г2Р	min 9мкм			20,00	
29-7798-70-10x90-58	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6gx90.58.019	6g	5.8	1,5	Ст 20	min 9мкм			1 080,00	
29-933-12x45-58	DIN 933	Болт М12-6gx45.58.019	6g	5.8	1,75	Ст 20	min 9мкм			60,00	
29-7798-70-12x50-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx50.58.019	6g	5.8	1,75	Ст 20	min 9мкм			320,00	
29-7798-70-12x90-58	ГОСТ 7798-70	Болт М12-6gx90.58	6g	5.8	1,75	Ст 20	-			100,00	
29-7798-70-16x35-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx35.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			20,00	
29-7798-70-16x45-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx45.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			240,00	
29-7798-70-16x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx55.88.019	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			820,00	
29-7798-70-16x60-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx60.58.019	6g	5.8	2,0	Ст 20	min 9мкм			2 840,00	
29-7798-70-16x65-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx65.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			1 500,00	
29-7798-70-16x70-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx70.58.019	6g	5.8	2,0	Ст 20	min 9мкм			180,00	
29-7798-70-16x70-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx70.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			1 200,00	
29-7798-70-16x80-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx80.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			2 480,00	
29-933-16x80-88	DIN 933	Болт М16-6gx80.88.019	6g	8.8	2,0	Ст 20Г2Р	min 9мкм			1 200,00	
29-7798-70-16x90-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx90.58.019	6g	5.8	2,0	Ст 20	min 9мкм			720,00	
29-7798-70-16x90-58	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6gx90.58	6g	5.8	2,0	Ст 20	-			100,00	
29-7798-70-20x100-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx100.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-			60,00	
29-7798-70-20x120-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx120.88	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	-			20,00	
29-7798-70-20x55-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx55.88.019	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	min 9мкм			120,00	
29-7798-70-20x65-58	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx65.58	6g	5.8	2,5	Ст 20	-			500,00	
29-7798-70-20x70-88	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx70.88.019	6g	8.8	2,5	Ст 20Г2Р	min 9мкм			700,00	
29-7798-70-20x75-58	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx75.58	6g	5.8	2,5	Ст 20	-			1 200,00	
29-7798-70-20x80-58	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6gx80.58	6g	5.8	2,5	Ст 20	-			2 620,00	
29-7798-70-24x100-58	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx100.58	6g	5.8	3,0	Ст 20	-			880,00	
29-7798-70-24x120-58	ГОСТ 7798-70	Болт М24-6gx120.58	6g	5.8	3,0	Ст 20	-			1 200,00	
-	горячий цинк)	Болт М24-6gx70.58	6g	5.8	3,0	Ст 20	-			80,00	
29-933-8x30-88	DIN 933	Болт М8-6gx30.88.019	6g	8.8	1,25	Ст 20Г2Р	min 9мкм			140,00	
-		Поддон досок	-	-	-	-	-				

Размер	Вес, кг	Миним. разруш. нагрузка, кг с	Твердость HRC Rockwell	Прочность соед. головки со стержнем	Макс. высота полной обезугл. зоны мм	Макс. глубина обезугл. зоны мм	Код тары
Болт М10-6gx35.88.019	20,00	4734,7	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М10-6gx90.58.019	1 080,00	3081,6	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx45.58.019	60,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx50.58.019	320,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М12-6gx90.58	100,00	4469,4	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx35.58	20,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gx45.58	240,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	

Болт М16-6gх55.88.019	820,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх60.58.019	2 840,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх65.58	1 500,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх70.58.019	180,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх70.58	1 200,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх80.58	2 480,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх80.88.019	1 200,00	12755,1	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх90.58.019	720,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М16-6gх90.58	100,00	8326,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх100.88	60,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх120.88	20,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх55.88.019	120,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх65.58	500,00	12959,2	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх70.88.019	700,00	20714,3	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх75.58	1 200,00	12959,2	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М20-6gх80.58	2 620,00	12959,2	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gх100.58	880,00	18775,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gх120.58	1 200,00	18775,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М24-6gх70.58	80,00	18775,5	без термообработки	Соотв	0,015	Соотв.	
Болт М8-6gх30.88.019	140,00	2979,6	22-32	Соотв	0,015	Соотв.	
Поддон досок		-	-	-	0,015	Соотв.	

Поставка продукции согласно ГОСТ Р ИСО 16426-2009 «Изделия крепежные. Система обеспечения качества»
Приемка согласно ГОСТ Р ИСО 3269-2015 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»
Сертификаты соответствия выданы Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии
Органом по сертификации «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «СОЮЗ»
РОСС RU. АГ91.Н00928, РОСС RU. АГ91.Н00929 Действительны по 31.07.2019 г.

* информация по сертификату качества поставщика продукции

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим в России стандартам, ТУ.
По вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

Сертификат выдал _____ / _____
М.П. Ф.И.О подпись

Общество с ограниченной ответственностью «Технотрон-Метиз»
Для сертификатов качества